Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aparato de resistencia a la penetración de mortero

Código: H-4137

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con los siguientes estándares: AASHTO T197

Aparato de tipo reacción de resorte, graduado de 10 a 130 lbf (45 a 580 N) en incrementos de 2 lbf (9 N) para probar la tasa de dureza de morteros tamizados de mezclas de concreto. Determina los efectos de variables como la temperatura, el cemento, las proporciones de la mezcla, las adiciones y los aditivos sobre el tiempo de fraguado y endurecimiento del concreto. La resistencia a la penetración se mide por la fuerza vertical descendente ejercida para penetrar el mortero 1" (25 mm). La lectura de presión se mide por una escala con un indicador de anillo deslizante en el vástago del mango. Incluye estas agujas intercambiables de resistencia a la penetración de mortero: 1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20 y 1/40 pulg² (645, 323, 161, 65, 32, 16 mm²) .

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4137	Aparato H-4137 para medir la resistencia a la penetración del mortero

Repuestos publicados

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-4143	Juego de agujas de resistencia H-4143
Sin imagen	H-4143.1	Aguja de resistencia H-4143.1 , 1 pulgada cuadrada (6,45 cm²)
Sin imagen	H-4143.50	Juego de penetrómetro Proctor con aguja de resistencia, 1/2 pulgada cuadrada (3,22 cm2)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-4143.25	Juego de penetrómetro Proctor con aguja de resistencia, 1/4 pulg. cuadrada (161 mm²)
Sin imagen	H-4143.10	Aguja de resistencia H-4143.10 , 1/10 pulg. cuadrada (0,65 cm²)
Sin imagen	H-4143.05	Aguja de resistencia H-4143.05 , 1/20 pulg. cuadrada (0,32 cm²)
Sin imagen	H-4143.025	Aguja de resistencia H-4143.025 , 1/40 pulg. cuadrada (0,16 cm²)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización