Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Molde de compactación Proctor estándar, 4"

Código: H-4141

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D1557 , ASTM D5102 , ASTM D558 , ASTM D560 , ASTM D698 , ASTM D559 , ASTM D1558 , AASHTO T99 , AASHTO T134 , AASHTO T135 , AASHTO T136 , AASHTO T180 , AASHTO T220

Molde para suelo utilizado cuando se requiere una muestra compactada, como en las pruebas estándar de densidad/humedad Proctor. El volumen del molde es de 1/30 ft³. Tubo de acero laminado en frío, chapado para resistir la corrosión. Dimensiones del molde: 4" de diámetro interior x 4,584" de altura, con un collar desmontable de 2". Incluye placa base desmontable, espárragos y tuercas de mariposa.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4141	Molde de compactación Proctor estándar H-4141 , 4"

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización