Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cilindro de suelo

Código: H-4385.5

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM G187 , AASHTO T288

El cilindro de suelo se puede utilizar para cumplir con cualquiera de los métodos de 2 electrodos: las normas ASTM G187 o AASHTO T-288. El cuerpo del cilindro de suelo está hecho de acrílico transparente (que permite una fácil visualización de la muestra) con componentes de PVC y las placas de distribución (placas conductoras de los extremos) son de acero inoxidable. Las juntas tóricas de goma proporcionan sellado para las dos tapas de los extremos. Admite grandes volúmenes de muestra [aproximadamente 2714 cm^3 (2,714 litros)] y puede alojar muestras de roca triturada, así como suelos y líquidos comunes. Se puede agregar agua in situ para saturar la muestra (agua desionizada, agua de lluvia simulada, etc.). Proporciona un volumen cerrado y hermético: las muestras recolectadas en campo se pueden "instalar" inmediatamente en el cilindro, en lugar de llenar un recipiente aparte para el transporte. Esto significa que las lecturas de resistencia tomadas en una etapa posterior serán representativas del estado "tal como se encontró" de la muestra.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4385.5	Cilindro de suelo H-4385.5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización