Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tirril Burner for Small-Scale Burning Test (ASTM D5025)

Código: H-5025

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los quemadores de prueba de llama de Humboldt están diseñados para usarse como fuentes de ignición para pruebas de combustión a pequeña escala, como la prueba de llama UL y otras normas de prueba similares.

Se suministra completo con dos tubos mezcladores de 9,5 mm (3/8") de diámetro interior y 100 mm (4") de longitud para su uso en las pruebas de combustión de 20 mm y 125 mm. Cumple con la norma ASTM D5025. Incluye dos tubos: uno para bloquear la entrada de aire y producir una llama amarilla intensa, y otro ajustable para obtener una llama azul nítida.

Especificaciones:
• Tipo de gas: Cilindro
• CFH*: 3,85
• Salida de BTU*: 9400
• Altura total: 6" (152 mm)

*Los valores de CFH y BTU se calculan sobre:
presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales; presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores de GLP; diámetro exterior de entrada para todos los quemadores: 5/16" dentado.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-5025	Quemador de trímero H-5025 para pruebas de combustión a pequeña escala (ASTM D5025)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización