Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Utility Blast Burner

Código: H-5100

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Este quemador cuenta con una boquilla extraíble con punta perforada y orificio, diseñada para dirigir una llama grande, caliente y precisa con un patrón MIT modificado. Una rótula universal permite posicionar la llama fácilmente para trabajar con piezas grandes de vidrio duro. Se utilizan válvulas de aguja independientes con empaquetaduras herméticas para controlar el flujo de gas y aire/oxígeno en la cámara de mezcla. Se pueden utilizar todos los gases. El tubo de mezcla es compatible con los cabezales de quemador estándar H-5110 y H-5115 (véase la página 6). Fabricado en latón.

Especificaciones:
• Tipo de gas: Artificial, Natural y GLP
• Diámetro exterior de la entrada: 3/8" (10 mm)
• Caudal de aire (CFH)*: 20 (16 con GLP)
• Potencia calorífica (BTU)*: 20 500 (39 040 con GLP)
• Altura total: 10-3/4" (273 mm)

*Nota: Los valores de CFH y BTU se calculan sobre la base de:
presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales; presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores de GLP.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-5100	Quemador de aire de uso general H-5100

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización