Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Balanzas Ohaus Explorer de alta capacidad, de 9.000 g a 40.000 g

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	HB-4506A
2	HB-4506A.4F
3	HB-4508A
4	HB-4508A.4F
5	HB-4510A
6	HB-4510A.4F

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Balanzas de alta capacidad Ohaus Explorer, de 9000 g a 40 000 g. La serie de balanzas de alta capacidad Explorer incluye tres balanzas de precisión de gran capacidad con capacidades de hasta 35 kg. Las balanzas Explorer de alta capacidad ofrecen las mismas características intuitivas y modulares que los modelos Explorer estándar, como el sistema de calibración interna totalmente automático AutoCal™ (que también se puede desactivar), un tiempo de estabilización de 1 segundo, dos sensores sin contacto para el control del funcionamiento y funciones y atributos adicionales para admitir aplicaciones de pesaje de mayor capacidad. Las balanzas incluyen: pantalla táctil a color de 5,7" (640 x 480 píxeles), extraíble para montaje remoto o en columna; teclado QWERTY y teclado numérico para introducir rápidamente datos GLP y GMP, así como otros datos de la aplicación; puertos de comunicación de fácil acceso, incluyendo USB y RS232 estándar y un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet; carcasa de fundición a presión, plato de acero inoxidable y tapa reemplazable para uso en curso, y gancho integrado para pesaje inferior. Detalles de las balanzas de precisión Explorer: Aplicaciones: Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual, control de peso, pesaje dinámico/animal, llenado, totalización/estadística, formulación, pesaje diferencial, determinación de densidad, retención de pico, cálculo de costes de ingredientes, ajuste de pipetas, control estadístico de calidad (SQC), estadística. Pantalla: pantalla táctil gráfica VGA a color de 5,7" (145 mm) con brillo ajustable por el usuario. Funcionamiento: adaptador de CA (incluido). Comunicación: RS232 y USB (incluidos) o un tercer puerto opcional RS232 o Ethernet. RS232/Ethernet (accesorios se venden por separado). Salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real. Construcción: Base metálica, carcasa superior de ABS, plato de acero inoxidable, cortavientos de vidrio con puertas laterales superiores y puerta superior abatible/deslizante (modelos de 1 mg), indicador de nivel frontal iluminado, gancho para pesaje inferior, soporte de seguridad, bloqueo de calibración, 4 sensores sin contacto, cubierta de uso. Características de diseño: Filtros ambientales seleccionables, tara automática, puntos de calibración de rango seleccionables por el usuario, bloqueo de software y menú de reinicio, configuración de comunicación y opciones de impresión de datos seleccionables por el usuario, ID de proyecto y de usuario definibles por el usuario, modo de espera automático, hasta 14 idiomas de funcionamiento. Para obtener más información sobre básculas y balanzas, haga clic aquí. Opciones disponibles: columna con pantalla táctil; kit de patas giratorias; batería recargable; cables y kits de interfaz. Todos los modelos incluyen: • Precisión de 0,1 g • Alimentación: CA y batería recargable interna • Tamaño del plato: 400 x 300 mm (15,7" x 11,8"). Para obtener más información sobre básculas y balanzas, haga clic aquí.

Imagen	Código	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen	Código	Descripción
	HB-4506A	Balanza de precisión de alta capacidad Ohaus Explorer, 12 kg x 0,1 g – 120 V 60 Hz
	HB-4506A.4F	Balanza de precisión de alta capacidad Ohaus Explorer, 12 kg x 0,1 g – 220 V 50/60 Hz
	HB-4508A	Ohaus Explorer High-Capacity Precision Balance, 24kg x 0.1g – 120V 60Hz
	HB-4508A.4F	Ohaus Explorer High-Capacity Precision Balance, 24kg x 0.1g – 220V 50/60Hz
	HB-4510A	Ohaus Explorer High-Capacity Precision Balance, 35kg x 0.1g – 120V 60Hz
	HB-4510A.4F	Ohaus Explorer High-Capacity Precision Balance, 35kg x 0.1g – 220V 50/60Hz

ASTM D2041 ASTM C88 ASTM D5581 ASTM C136

Componentes y Accesorios

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización