Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pin Hole Dispersion Apparatus

Código: HM-3930

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D4647

Esta prueba se utiliza para evaluar la erosionabilidad de suelos arcillosos mediante el paso de agua a través de un pequeño orificio perforado en la muestra compactada. La cámara de prueba cuenta con un anillo de sujeción único para fijar el molde de acero inoxidable a la base durante la compactación de la muestra. La cámara incluye rejillas, soporte de base, depósito de nivel constante, tuberías, conexiones, pipeta y una herramienta para perforar el orificio. La tapa del extremo tiene un orificio guía para perforar el orificio de 1,0 mm (0,040") a través de la muestra. Todas las piezas de aluminio están anodizadas para resistir la corrosión.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-3930	Aparato de dispersión de orificios de pasador HM-3930

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización