Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



De-Aired Water System for Triaxial Testing, 120/220V 50/60Hz

Código: HM-4187A.3F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D4767 , ASTM D5084 , ASTM D6035 , ASTM D7181

El HM-4187A.3F produce lotes de 8 litros de agua desgasificada sin necesidad de calor. La combinación de agitación mecánica y evacuación al vacío elimina los gases a una velocidad mucho mayor que los métodos convencionales de ebullición. Desgasifica el agua hasta alcanzar una concentración de oxígeno disuelto inferior a 0,5 pph en 4 minutos. Requiere una bomba de vacío, un motor de 1/5 hp, 110 V, 60 Hz. Dimensiones: 190 x 190 x 508 mm (7,5 x 7,5 x 20 pulgadas).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4187A.3F	Sistema de agua desaireada HM-4187A.3F para ensayos triaxiales, 120/220 V 50/60 Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización