Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Toxic Interface Unit

Código: HM-4190

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D7100

Método seguro y práctico para realizar pruebas de permeabilidad de sustancias corrosivas o tóxicas. El acumulador flexible de vejiga de fluoroelastómero se conecta entre el panel de control y los desagües de muestra del permeámetro. Actúa como separador de fluidos para evitar que la sustancia permeante entre en el panel de control. Además, impide el contacto del aire con la sustancia permeante, evitando así que los vapores tóxicos o corrosivos escapen al laboratorio. Es compatible con cualquier fluido que utilice acero inoxidable, PTFE y la vejiga de fluoroelastómero. La unidad mide 20,3 cm de alto x 12,7 cm de diámetro. Se requieren dos unidades por celda.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4190	Unidad de interfaz tóxica HM-4190

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización