Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Elite Series UPGRADE for Pneumatic, Semi-Automatic Direct/Residual Shear Apparatus

Código: HM-5560U

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Ahora puede actualizar su antigua máquina de corte directo HM-2560.3F a la nueva HM-5560.3F. Para la actualización, deberá enviar su máquina actual, la cual será modificada para crear una nueva máquina de corte directo HM-5560.3F.

La HM-5560 es una máquina de carga neumática semiautomática que, gracias a su monitor táctil, permite el control y la monitorización en tiempo real de las pruebas, tanto en modo autónomo como mediante control informático. En la HM-5560, las cargas neumáticas se controlan mediante válvulas manuales ubicadas en el panel frontal para facilitar su uso. Además, la HM-5560 cuenta con cuatro canales de adquisición de datos integrados e independientes, que pueden utilizarse en modo autónomo o accederse a través de un ordenador conectado a una red LAN mediante el software Next de Humboldt.

En modo autónomo, la máquina de corte directo HM-5560 cuenta con una pantalla táctil de 7" (178 mm), que permite controlar los procesos de ensayo con facilidad y ofrece visualizaciones en tiempo real de los datos en formatos tabulares y gráficos. Estas nuevas pantallas táctiles resistentes al agua proporcionan una monitorización visual y a color de las funciones de ensayo sin necesidad de un ordenador. Los operarios pueden ver todos los datos en diversos formatos directamente en la máquina mientras se realiza el ensayo. Los datos pueden visualizarse simultáneamente o descargarse posteriormente a un ordenador en el laboratorio, en la sala contigua o en otra ubicación, además de ofrecer la posibilidad de generar informes desde el software NEXT de Humboldt o nuestro módulo de software mejorado HM-5700SW para corte directo.

Cuando se ejecuta desde un ordenador conectado a la red, el software NEXT proporciona un control robusto de la máquina y de las pruebas, así como la generación de informes. También permite controlar y supervisar varias máquinas desde un único ordenador.

El HM-5560 se suministra completo con una celda de carga de 2000 lbf (10 kN), un transductor de deformación horizontal de 1" (25,4 mm), un transductor de deformación vertical de 0,4" (10,2 mm) y el software NEXT de Humboldt. Los conjuntos de cajas de corte, el módulo de corte directo NEXT de Humboldt y los accesorios relacionados no están incluidos y deben solicitarse por separado.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-5560U	Actualización de la serie Elite HM-5560U para aparatos de corte directo/residual neumáticos y semiautomáticos.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización