Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Aparato de dispersion por chorro de aire

Código: H-4270

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D7928 , ASTM D422 , AASHTO T88

Método alternativo para la dispersión de suspensiones de suelo utilizadas en el método del hidrómetro para el ensayo de suelos de subrasante. Utiliza burbujas de aire para dispersar las muestras de suelo. Pruebas comparativas demuestran que la acción única del chorro de aire logra una mejor dispersión de las arcillas con menor degradación de partículas blandas como las micas. Proporciona un método más sencillo, ya que las muestras se dispersan directamente en el cilindro de sedimentación, eliminando el desorden y la pérdida de muestra que se produce al trasladarlas de un recipiente a otro. Utilizado por agencias gubernamentales de EE. UU., departamentos de transporte estatales e ingenieros geotécnicos consultores.

Se muestra con un recipiente para el hidrómetro, no incluido.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4270	Tubo de dispersión de chorro de aire H-4270

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización