Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Viscosímetro, Asphalt Institute (varios rangos)

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	H-1747.1
2	H-1747.2
3	H-1747.3
4	H-1747.4
5	H-1747.5
6	H-1747.6

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Diseñado para la medición de materiales de alta viscosidad, como el cemento asfáltico a 60 °C (140 °F), el viscosímetro incorpora un capilar graduado en lugar de bulbos de medición. Es aplicable a materiales con un rango de viscosidad de 0,036 a 80 000 poises. Requiere un volumen mínimo de muestra de tan solo 3 ml y una profundidad de baño de líquido de 180 mm (7,1 pulgadas). Incluye un soporte metálico redondo de fijación permanente para orificio de 51 mm (2") de diámetro y un certificado de calibración.

Especificaciones técnicas

Tamaño/Número de viscosímetro	Rango de viscosidad (Poise) | Aprox. Equilibrio constante/segundo a 300 mm Hg de vacío | Modelo
	| en B | en C | en D |
25	42 a 800 | 2 | 1 | 0,7 | H-1747.1
50	De 180 a 3200 | 8 | 4 | 3 | H-1747.2
100	De 600 a 12.800 | 32 | 16 | 10 | H-1747.3
200	De 2.400 a 52.000 | 128 | 64 | 40 | H-1747.4
400R	De 9.600 a 140.000 | 500 | 250 | 160 | H-1747.5
800R	De 38.000 a 5.800.000 | 2000 | 1000 | 640 | H-1747.6

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1747.1	Viscosímetro de vacío H-1747.1 del Instituto del Asfalto - N.° 25, rango de viscosidad de 42 a 800 (Poise)
	H-1747.2	Viscosímetro de vacío H-1747.2 del Instituto del Asfalto - N.° 50, rango de viscosidad de 180 a 3200 (Poise)
	H-1747.3	Viscosímetro de vacío H-1747.3 del Instituto del Asfalto - N.° 100, rango de viscosidad de 600 a 12.800 (Poise)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1747.4	Viscosímetro de vacío H-1747.4 del Instituto del Asfalto - N.° 200, rango de viscosidad de 2400 a 52 000 (Poise)
	H-1747.5	Viscosímetro de vacío H-1747.5 del Instituto del Asfalto - N.° 400R, rango de viscosidad de 9600 a 140 000 (Poise)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1747.6	Viscosímetro de vacío H-1747.6 del Instituto del Asfalto - N.° 800R, rango de viscosidad de 38.000 a 5.800.000 (Poise)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización