Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Anillo de carga de prueba Marshall

Código: H-4454.100

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El anillo de carga para pruebas Marshall cumple con las normas ASTM D1633 y ASTM D1883. Estos anillos de carga calibrados con indicadores de carátula para pruebas Marshall incluyen un número de serie único para su identificación. Los indicadores de carátula muestran la fuerza en pulgadas, pero cada anillo de carga viene con una tabla de calibración que muestra la relación entre la fuerza en libras (lbf) y la deflexión en pulgadas, kN y deflexión en milímetros, y kN y deflexión en pulgadas para facilitar las conversiones. Las unidades están calibradas en libras fuerza cada 20 libras desde 0 hasta 1000 libras y cada 50 libras desde 1000 hasta 11 000 libras, con la deflexión suficiente para interpolar a 10 libras, en kilogramos fuerza y kN. Incluye un montaje roscado hembra de 3/4"-16. Leer más Leer menos

Imagen	Código	Descripción
	H-4454.100	Anillo de carga con indicador analógico, 11000 lbf, 50.0 kN, 5000 kgf
	H-4454.050	Anillo de carga con indicador analógico, 5500 lbf, 25.0 kN, 2500 kgf

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización