Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Tamiz de prueba de chorro de aire, acero inoxidable, n.º 8, Humboldt, fabricado en USA bajo ASTM E11

Código: H-4335F8

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Para uso con sistemas de tamizado por chorro de aire. Marco de acero inoxidable y malla de tela. Marco de 200 mm (7-7/8") de diámetro con junta de goma. Altura total: 44,5 mm (1-3/4"). Profundidad hasta la tela: 28,6 mm (1-1/8"). Cada tamiz se suministra con número de serie y certificado de prueba correspondiente para su trazabilidad. Cumple con la norma ASTM E-11.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

28 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4335F8	Estándar estadounidense n.° 8 Malla; Tamiz de chorro de aire de 2360 micras
Sin imagen verificada	H-4335F10	Estándar estadounidense n.° 10 Malla; Tamiz de chorro de aire de 2000 micras
Sin imagen verificada	H-4335F12	Estándar estadounidense n.° 12 Malla; Tamiz de chorro de aire de 1700 micras
Sin imagen verificada	H-4335F14	Estándar estadounidense n.° 14 Malla; Tamiz de chorro de aire de 1400 micras
Sin imagen verificada	H-4335F16	Estándar estadounidense n.° 16 Malla; Tamiz de chorro de aire de 1180 micras
Sin imagen verificada	H-4335F18	Estándar estadounidense n.° 18 Malla; Tamiz de chorro de aire de 1180 micras
Sin imagen verificada	H-4335F20	Estándar estadounidense n.° 20 Malla; Tamiz de chorro de aire de 850 micras
Sin imagen verificada	H-4335F25	Estándar estadounidense n.° 25 Malla; Tamiz de chorro de aire de 710 micras

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4335F30	Estándar estadounidense n.° 30 Malla; Tamiz de chorro de aire de 600 micras
Sin imagen verificada	H-4335F35	Estándar estadounidense n.° 35 Malla; Tamiz de chorro de aire de 500 micras
Sin imagen verificada	H-4335F40	Estándar estadounidense n.° 40 Malla; Tamiz de chorro de aire de 425 micras
Sin imagen verificada	H-4335F45	Estándar estadounidense n.° 45 Malla; Tamiz de chorro de aire de 355 micras
Sin imagen verificada	H-4335F50	Estándar estadounidense n.° 50 Malla; Tamiz de chorro de aire de 300 micras
Sin imagen verificada	H-4335F60	Estándar estadounidense n.° 60 Malla; Tamiz de chorro de aire de 250 micras
Sin imagen verificada	H-4335F70	Estándar estadounidense n.° 70 Malla; Tamiz de chorro de aire de 212 micras
Sin imagen verificada	H-4335F80	Estándar estadounidense n.° 80 Malla; Tamiz de chorro de aire de 180 micras
Sin imagen verificada	H-4335F100	Estándar estadounidense n.° 100 Malla; Tamiz de chorro de aire de 150 micras
Sin imagen verificada	H-4335F120	Norma estadounidense n.° 120 Malla; Tamiz de chorro de aire de 125 micras
Sin imagen verificada	H-4335F140	Norma estadounidense n.° 140 Malla; Tamiz de chorro de aire de 106 micras
Sin imagen verificada	H-4335F170	Norma estadounidense n.° 170 Malla; Tamiz de chorro de aire de 90 micras
Sin imagen verificada	H-4335F200	Estándar estadounidense n.° 200 Malla; Tamiz de chorro de aire de 75 micras
Sin imagen verificada	H-4335F230	Norma estadounidense n.° 230 Malla; Tamiz de chorro de aire de 63 micras
Sin imagen verificada	H-4335F270	Norma estadounidense n.° 270 Malla; Tamiz de chorro de aire de 53 micras
Sin imagen verificada	H-4335F325	Norma estadounidense n.° 325 Malla; Tamiz de chorro de aire de 45 micras
Sin imagen verificada	H-4335F400	Norma estadounidense n.° 400 Malla; Tamiz de chorro de aire de 38 micras
Sin imagen verificada	H-4335F450	Norma estadounidense n.° 450 Malla; Tamiz de chorro de aire de 32 micras
Sin imagen verificada	H-4335F500	Norma estadounidense n.° 500 Malla; Tamiz de chorro de aire de 25 micras
Sin imagen verificada	H-4335F635	Norma estadounidense n.° 635 Malla; Tamiz de chorro de aire de 20 micras

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización