Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Compresometro/Extensometro, Lsct, Cilindros de 6'' X 12''

Código: H-2912L

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los compresómetros-extensómetros se utilizan para determinar el coeficiente de Poisson y el módulo de Young durante una prueba de compresión. Este dispositivo consta de una tercera horquilla central con una bisagra que la divide en dos segmentos iguales. La horquilla central está articulada para permitir la rotación de los dos segmentos en el plano horizontal. Un indicador proporciona lecturas de deformación. Se incluye un segundo indicador para la sección del compresómetro. La unidad mide los cambios de longitud y diámetro. Todos los compresómetros de la serie H-2900 pueden solicitarse con indicadores de cuadrante, indicadores digitales o transductores de deformación. Los indicadores digitales y los modelos LSCT pueden utilizarse con sistemas de adquisición de datos mediante nuestros miniregistradores.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2912L	Compresímetro-extensómetro H-2912L con LSCT, 6" x 12" (152 x 305 mm)
Sin imagen verificada	H-2917L	Compresímetro-extensómetro H-2917L con LSCT, 4" x 8" (101 x 203 mm)
Sin imagen verificada	H-2919L	Compresímetro-extensómetro H-2919L con LSCT, 3" x 6" (76 x 152 mm)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización