Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Consolidometro del Indice de Expansion

Código: HM-5405

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D4829 , CTM UBC 29-2

Unidad autónoma para realizar pruebas de expansión en muestras de suelo curado. Tras la compactación en un anillo de acero inoxidable, la muestra se coloca en el consolidómetro con piedras porosas secadas al aire y se carga con un peso de acero inoxidable. Se deja consolidar la muestra durante 10 minutos, tras lo cual se sumerge en agua destilada durante un máximo de 24 horas. Durante este tiempo, se registra la altura de la muestra para determinar la expansión máxima. Construcción duradera y resistente a la corrosión en aluminio anodizado y acero inoxidable. Incluye base y collar de aluminio anodizado, anillo y peso de acero inoxidable para la muestra, peso de carga de 5,7 kg (12,6 lb) y piedras porosas de 101,4 x 12,5 mm (3,99" de diámetro x 0,5"). Se requiere un indicador de cuadrante (ver más abajo). 152 x 279 mm (6" de diámetro x 11" de altura).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-5405	Consolidómetro de índice de expansión HM-5405

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	HM-4184.399T	Piedra porosa HM-4184.399T para solidómetro

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización