
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Viscosimetro y soporte de brazo cruzado, Zeitfuchs, rango de 0,6 a 3 centistokes

Código: H-1746.1

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D2170 , ASTM D2171 , AASHTO T201 , ISO 3105

Estos modelos se utilizan para determinar la viscosidad cinemática de asfaltos líquidos, aceites para carreteras y residuos de destilación de asfaltos líquidos a 60 °C (140 °F) y de cementos asfálticos a 135 °C (275 °F), requiriendo una carga de tan solo 1 a 3 ml. Se llenan y limpian fácilmente sumergidos en un baño termostático y no es necesario retirarlos. Los viscosímetros requieren una profundidad de líquido de 229 mm (9"). Incluye soporte metálico redondo para orificio de 51 mm (2") de diámetro y certificado de calibración.

Especificaciones técnicas

Tamaño	Aprox. Constante Cs/seg. | Rango de centistokes | Modelo
1	0,003 | 0,6 a 3 | H-1746.1
2	0,01 | 2 a 10 | H-1746.2
3	0,03 | De 6 a 30 años | H-1746.3
4	0.1 | De 20 a 100 | H-1746.4
5	0,3 | 60 a 300 | H-1746.5
6	1.0 | De 200 a 1.000 | H-1746.6
7	3.0 | De 600 a 3.000 | H-1746.7
8	10 | De 2.000 a 10.000 | H-1746.8
9	30 | De 6.000 a 30.000 | H-1746.9
10	100 | De 20.000 a 100.000 | H-1746.10

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

10 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1746.1	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.1 con soporte: Tamaño 1: 0,003 aprox. constante Cs/seg., de 0,6 a 3 centistokes.
	H-1746.2	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.2 con soporte: Tamaño 2: 0,01 aprox. constante Cs/seg., de 2 a 10 centistokes.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1746.3	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.3 con soporte: Tamaño 3: 0,03 aprox. constante Cs/seg., de 6 a 30 centistokes.
	H-1746.4	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.4 con soporte: Tamaño 4: 0,1 aprox. constante Cs/seg., de 20 a 100 centistokes.
	H-1746.5	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.5 con soporte: Tamaño 5: 0,3 aprox. constante Cs/seg., de 60 a 300 centistokes.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1746.6	Viscosímetro de brazo cruzado y soporte Zeitfuchs® H-1746.6 : Tamaño 6: 1,0 aprox. constante Cs/seg., de 200 a 1000 centistokes.
	H-1746.7	Viscosímetro de brazo cruzado y soporte Zeitfuchs® H-1746.7 : Tamaño 7: 3,0 aprox. constante Cs/seg., de 600 a 3000 centistokes.
	H-1746.8	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.8 con soporte: Tamaño 8: 10. Constante aproximada de Cs/seg., de 2000 a 10 000 centistokes.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-1746.9	Viscosímetro de brazo cruzado Zeitfuchs® H-1746.9 con soporte: Tamaño 9: 30 aprox. Constante Cs/seg., de 6000 a 30000 centistokes.
	H-1746.10	Viscosímetro de brazo cruzado y soporte Zeitfuchs®: Tamaño 10: 100 aprox. constante Cs/seg., de 20 000 a 100 000 centistokes.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización