Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de mapeo de corrosión de barras de refuerzo CorMap

Código: H-2872

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C876 , BS 1881 PARTE 201

El CorMap es un instrumento sencillo y económico para identificar áreas con probable corrosión en las armaduras. El sistema consta de un voltímetro, dos extensiones de electrodo, un electrodo de referencia con depósito de sulfato de cobre, sulfato de cobre, depósito de agente humectante, esponja dispensadora, un carrete de cable de 80 m (250 pies) y un maletín de transporte resistente. Para su funcionamiento, el voltímetro de alta impedancia se conecta entre el acero de refuerzo y el electrodo de referencia en la superficie del hormigón, donde se mide el potencial de semicelda. Esta medición se utiliza para determinar la probabilidad de corrosión. Mediante pruebas realizadas a distancias fijas, se puede generar una cuadrícula de potenciales de semicelda y delimitar las áreas afectadas.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2872	Sistema de mapeo de corrosión de barras de refuerzo CorMap H-2872

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2872.1A	Sulfato de cobre, envase de 355 ml (12 oz).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización