Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Caja de curado de hormigón, de lujo

Código: H-2968

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C511 , ASTM C31 , ASTM C192 , AASHTO M201 , AASHTO T126 , AASHTO T23

La caja de curado proporciona calefacción y refrigeración para cilindros de hormigón, siendo ligera y portátil (79,4 kg). Su construcción de plástico es robusta, duradera y resistente a la corrosión. Permite almacenar hasta 22 probetas estándar de 152 x 305 mm a 22,2 ±1,1 °C en un rango de temperatura ambiente de -23 a 37,8 °C. Una robusta rejilla inferior de acero de calibre 14 proporciona una circulación de agua óptima para un curado uniforme. Válvula inferior para un drenaje rápido. Tapa con cerradura para evitar manipulaciones. Requiere un circuito mínimo de 15 amperios. El modelo de lujo incluye una unidad de control de temperatura del agua recirculante con botones de ajuste de temperatura, luces indicadoras y una pantalla digital para la temperatura del agua. **No disponible en 220 V 50/60 Hz.**

Dimensiones de envío:
76" x 28" x 29" (193 x 71 x 73,6 cm) largo x ancho x alto

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2968	Caja de curado de hormigón H-2968 , Deluxe

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización