Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Barco de combustion

Código: N/D

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Descripción general

El crisol de combustión se utiliza junto con un tubo de combustión y se introduce en hornos tubulares para calcinar materiales o envases. Permite preparar muestras para análisis de carbono, azufre y volátiles en laboratorios metalúrgicos y químicos.

Su cuerpo de porcelana refractaria distribuye el calor de forma homogénea y soporta ciclos repetidos sin deformarse.

- Soporta hasta 1200 °C.
- Compatible con reactivos ácidos como $K_2S_2O_7$.
- Pared interior lisa, fácil de limpiar.
- Elemento auxiliar indispensable en cualquier laboratorio químico.

Recomendaciones rápidas

1. Precalienta el horno antes de introducir el crisol.
2. Distribuye la muestra de forma uniforme para evitar picos térmicos.
3. Deja enfriar gradualmente y limpia con cepillo suave.

> Manipula con pinzas cerámicas y evita choques térmicos bruscos para prolongar su vida útil.

Especificaciones técnicas

SKU interno	Medida útil
BC-95	72 mm
BC-96	77 mm
BC-97	88 mm
BC-98	95 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

SKU interno	Medida útil
BC-99	97 mm

Aplicaciones

- Uso en laboratorio de materiales cerámicos
- Aplicaciones en química analítica
- Procesos que requieren alta resistencia térmica
- Manipulación de sustancias corrosivas

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Imagen de galería 2

Imagen de galería 3

Imagen de galería 4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización