Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Vibrador de laboratorio, 220 V 50/60 Hz

Código: H-2999A.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C138 , ASTM C192 , ASTM C31 , ASTM C878 , AASHTO T23 , AASHTO T97

El modelo ligero de cabezal cuadrado se utiliza para vibrar cilindros y moldes de prueba de hormigón en el laboratorio o en el campo. La unidad es de eje flexible y está impulsada por un motor eléctrico de 3/4 HP. El eje tiene una longitud de 24" (610 mm); el cabezal vibratorio mide 1" x 1" x 13" (25 x 330 mm) con una velocidad de 10 000 vibraciones por minuto. El modelo de 115 V tiene una corriente de 7 amperios (1 fase) y el modelo de 230 V tiene una corriente de 3,6 amperios (1 fase).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2999A	Vibrador de hormigón H-2999A con eje flexible, 120 V 60 Hz.
	H-2999A.4F	Vibrador de hormigón H-2999A.4F con eje flexible, 230 V 50/60 Hz.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización