Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrometro de Cono, Digital, Semiautomatico 230V 50Hz

Código: H-5237.5F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: BS 1337-2 , NF P94-052.1 , CEN ISO/TS 17892

El penetrómetro de cono semiautomático H-5237 está equipado con un controlador magnético y un temporizador electrónico, digital y programable que libera automáticamente el cabezal del émbolo y garantiza la caída libre del cono durante la prueba de cinco segundos. La pantalla digital proporciona lecturas con una resolución de 0,1 mm en milímetros o pulgadas. La varilla de soporte cromada cuenta con un desplazamiento vertical micrométrico para un posicionamiento preciso, un deslizador de latón que proporciona una caída libre suave, un botón de parada y liberación y una puesta a cero automática. Incluye un cono de prueba de penetración de acero inoxidable de 35 mm de longitud con un ángulo de 30° y un peso de sobrecarga de 20 g. Se incluyen dos copas de latón (55 x 35 mm y 70 x 45 mm). Este penetrómetro de cono también se puede utilizar para medir la resistencia al corte no drenada de muestras de suelo inalteradas y reconstituidas según la norma CEN ISO/TS 17892-06. Las dimensiones totales son: 8,6" x 6,7" x 16,1" (220 x 170 x 410 mm).

Visite nuestra página principal sobre ensayos geotécnicos e ingeniería para obtener información más detallada.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-5237	Penetrómetro de cono H-5237 , digital semiautomático, 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	H-5237.5F	Penetrómetro de cono H-5237.5F , digital semiautomático, 230 V 50 Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización