Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitacion con placa caliente, control digital, 10'' Sq 220V

Código: H-4943S.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Control de agitación analógico variable hasta 1200 rpm. La función de encendido instantáneo inicia la agitación a tan solo 60 rpm para evitar salpicaduras. El sistema de motor/imán de accionamiento directo funciona de forma silenciosa.

La superficie cerámica blanca reflectante es resistente a ácidos y álcalis, y fácil de limpiar. El marco que no se calienta rodea la placa cerámica calefactada para mayor protección. Se adapta prácticamente a cualquier lugar del laboratorio. Control de temperatura analógico de fácil ajuste con escala graduada. Pantalla LED. El diseño de la placa superior y la base desvía los líquidos lejos de los componentes electrónicos internos. El sistema de advertencia de seguridad con alerta visual protege al usuario de quemaduras accidentales. Sistemas de control de temperatura redundantes para protección contra sobrecalentamiento. El soporte de base incorporado admite varillas de soporte de hasta 13 mm de diámetro, ideal para usar con termómetros o sondas de pH.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

4 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4942S	Placa calefactora H-4942S , modelo básico económico con agitador, 18 x 18 cm, temperatura ambiente hasta 540 °C (1004 °F), rango de agitación: de 30 a 1200 rpm, 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	H-4943S.4F	Placa calefactora H-4943S.4F , modelo básico económico con agitador, 25,4 cm x 25,4 cm, temperatura ambiente hasta 540 °C (1004 °F), rango de agitación: 30 a 1200 rpm, 230 V 50/60 Hz
Sin imagen verificada	H-4942S.4F	Placa calefactora H-4942S.4F , modelo básico económico con agitador, 18 x 18 cm, temperatura ambiente hasta 540 °C (1004 °F), rango de agitación: 30 a 1200 rpm, 230 V 50/60 Hz Reemplazo
Sin imagen verificada	H-4943S	Placa calefactora H-4943S , modelo básico económico con agitador, 25,4 cm x 25,4 cm, temperatura ambiente hasta 540 °C (1004 °F), rango de agitación: 30 a 1200 rpm, 120 V 60 Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización