Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Baño Viscosímetro, Saybolt, Capacidad para 4 Muestras, 230V 50/60Hz

Código: H-2165.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D244 , ASTM D88 , D244 , E102 , AASHTO T72

Diseñado para pruebas de viscosidad universales y de furol de Saybolt, este baño de temperatura constante cumple con todos los requisitos de ASTM y AASHTO para un control preciso de la temperatura. El circuito PID con microprocesador garantiza un control preciso de la temperatura dentro de las tolerancias ASTM en todo el rango de temperatura ambiente a 240 °C (464 °F). La estabilidad de la temperatura es de ±0,03 °C (0,05 °F).

Los sencillos controles de botón y las pantallas digitales duales facilitan el ajuste y la monitorización de la temperatura del baño. Con capacidad para cuatro viscosímetros y matraces receptores de 60 ml, el baño cuenta con protectores deslizantes contra corrientes de aire, placas de alineación resistentes a productos químicos para la manipulación de los matraces y una retroiluminación fluorescente antirreflejos para una fácil visualización de la muestra. El interior aislado del baño está fabricado íntegramente en acero inoxidable de gran espesor, y el tubo de rebose y la válvula de drenaje integrados simplifican el llenado del aceite del baño hasta el nivel requerido. Una placa superior resistente a productos químicos proporciona aislamiento y se retira fácilmente para permitir la limpieza del interior del baño.

El baño se suministra completo con cuatro soportes para termómetros, cuatro tapas para los puertos, cuatro tapones con cadena, dos cierres para los puertos, llave para tuercas de tubo, llave para orificios, tubo de extracción y filtro de aceite.

Los tubos de viscosímetro, los orificios, los matraces receptores, el aceite y los termómetros no están incluidos y deben pedirse por separado.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2165	Baño viscosímetro Saybolt H-2165 , 120 V 60 Hz
	H-2165.4F	Baño viscosímetro Saybolt H-2165.4F , 220 V 50/60 Hz

Accesorios compatibles

12 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2175	Émbolo de limpieza
Sin imagen verificada	H-2176	Matraz receptor de vidrio de borosilicato H-2176 , 60 ml (para H-2165)
Sin imagen	H-2179	Frasco receptor de vidrio de borosilicato H-2179 , 60 ml (para H-2166)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2177	Tubo de extracción H-2177
Sin imagen verificada	H-2178	Filtro de aceite H-2178
Sin imagen verificada	H-2189	Aceite técnico H-2189 , blanco, (1 galón), apto para uso hasta 230 °F (110 °C).
Sin imagen verificada	H-2199A	Fluido a base de silicona de alta temperatura H-2199A (5 galones)
Sin imagen verificada	H-2199A	Fluido a base de silicona de alta temperatura H-2199A (5 galones)
Sin imagen	H-2194	Anillo de desplazamiento H-2194
Sin imagen	H-2195	Soporte para termómetro H-2195
Sin imagen verificada	H-2196	Llave para orificios H-2196
Sin imagen	H-2197	Llave de tubo H-2197

Repuestos publicados

10 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2173	Orificio universal de acero inoxidable solamente
Sin imagen verificada	H-2174	Orificio Furol de acero inoxidable H-2174 solamente
Sin imagen verificada	H-2174C	Furol de acero inoxidable H-2174C , calibrado.
Sin imagen verificada	H-2180	Tubo viscosímetro Sayboldt H-2180 de latón con orificio universal de acero inoxidable.
Sin imagen	H-2182	Tubo viscosímetro de latón H-2182 con orificio furol de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-2183	Tubo viscosímetro H-2183 de acero inoxidable con perno de seguridad y orificio de furol de acero inoxidable.
Sin imagen verificada	H-2184	Tubo viscosímetro H-2184 de latón con tornillo sin fin, con orificio universal y de furol de acero inoxidable, incluye llave.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-2185	Tubo viscosímetro Saybolt H-2185 de acero inoxidable con orificio universal y Furol, incluye llave.
Sin imagen verificada	H-2171	Tubo de viscosímetro Sayboldt H-2171 , acero inoxidable.
Sin imagen	H-2172	Tubo viscosímetro Sayboldt H-2172 , latón.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización