Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Actualice HM-2450.F + HM-2315 a HM-5240.3F

Código: HM-5240U

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con las siguientes normas: ASTM D4767 , ASTM D7181 Diseñado para quienes buscan el máximo control en sus ensayos triaxiales, el sistema triaxial automatizado de control de presión de Humboldt es un sistema computarizado específicamente diseñado para laboratorios de análisis de suelos que realizan ensayos triaxiales UU, CU y CD, así como compresión simple. Es ideal para laboratorios grandes con alto volumen de trabajo, así como para aquellos que desean utilizar la tecnología para aumentar la eficiencia del personal y la precisión de los ensayos. Este sistema proporciona un control total del proceso de ensayo, incluye ndo la adquisición de datos. Disponibles en configuraciones de una o tres celdas, nuestros paneles de control automatizados se adaptan a sus necesidades de pruebas con facilidad. Además, si desea aumentar el número de pruebas simultáneas, el software NEXT de Humboldt puede gestionar fácilmente múltiples pruebas. Solo necesita añadir celdas y el equipo necesario para satisfacer sus necesidades. El sistema triaxial automatizado de control de presión neumática de Humboldt se basa en el controlador de presión independiente HM-5240.3F. Este controlador, totalmente automatizado, ofrece una alta precisión de hasta 150 psi (1000 kPa) de presión y 100 cc (100 ml) de volumen. Está diseñado específicamente para ensayos triaxiales de laboratorio geotécnico (UU, CU y CD) y permite el control y la monitorización de la presión de celda, la contrapresión, la medición del agua intersticial y el cambio de volumen cuando se utiliza con nuestros bastidores de carga de la serie Elite. El HM-5240 proporciona cuatro

Contenido incluido

- (4) canales de adquisición de datos integrales e independientes, que pueden utilizarse en una configuración autónoma o accederse a través de un ordenador en red LAN utilizando el software NEXT de Humboldt

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-5240.3F	Controlador de presión neumático HM-5240.3F , 120/220 V, 50/60 Hz.
	HM-5240U	Actualización del controlador de presión HM-5240U , Serie Elite

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización