Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Quemador, gas natural

Código: H-6241N

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Los quemadores de prueba de llama de Humboldt están diseñados para usarse como fuentes de ignición para pruebas de combustión a pequeña escala, como la prueba de llama UL y otras normas de prueba similares.

El quemador produce una llama nítida de cualquier altura deseada, desde 12,7 mm (1/2") hasta 305 mm (12"). Consta de un manguito de control de aire de aluminio roscado y una válvula de aguja de latón de paso fino, mecanizada con precisión, con empaquetadura interna y junta autosellante. El diámetro interior del tubo mezclador de latón es de 9,5 mm (3/8") y la altura total es de 152 mm (6"). También se utiliza una base octogonal de fundición a presión chapada, de 89 mm (3-1/2"), resistente a la corrosión.

*Nota: Las salidas de CFH y BTU se calculan sobre:
presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales; presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores de GLP; diámetro exterior de entrada para todos los quemadores: 5/16" dentado.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-6241C	Quemador Tirrill H-6241C sin llama piloto (ASTM D3713). Tipo de gas en cilindro, 3.5 CFH, potencia de 8,540 BTU, altura total de 6" (152 mm).
	H-6241N	Quemador Tirrill H-6241N sin llama piloto (ASTM D3713). Tipo de gas natural, 4.75 CFH, potencia de 4,868.75 BTU, altura total de 6" (152 mm).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización