Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Anillo de carga, 5500 lbf (25,0 kn) ''S/N''

Código: H-4454.050

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

A veces llamados "Anillos de prueba", los Anillos de carga se usan con varios instrumentos de asfalto, concreto o tierra para medir cargas, y son ideales para usar con nuestras máquinas de compresión MasterLoader, máquinas de corte directo y otros equipos de prueba. Nuestros anillos de acero extensible de alta calidad tienen asientos esféricos adecuados para todas las cajas de cizallamiento y marcos de carga. Cada anillo de carga se envía con un calibrador de cuadrante y certificado de calibración, y se suministra con tablas que enumeran todas las unidades de medida. Especificaciones 8-1 / 4 "(210 mm) de alto, 3 / 4-16 UNF rosca hembra de montaje.Disponible con indicadores digitales compatibles con sistemas de adquisición de datos.Ocho modelos varían en tamaño de 110 a 22,000 lbf (0.5 a 100.0 kN). El anillo de carga con indicador de cuadrante admite las siguientes normas: ASTM E74

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización