Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Junta tórica, para anillo cortador de 2,42'', celda permanente/consol

Código: HM-003058

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las juntas tóricas superiores se utilizan con las celdas de consolidación de permeabilidad para garantizar un sellado seguro. Disponibles en tamaños específicos, se ofrecen para las siguientes dimensiones: 2", 2,42", 2,5", 3", 4", 50 mm, 70 mm, 75 mm y 100 mm. Fabricadas en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

	2.0" | 2,42" | 2,5" | 3.0" | 4.0" | 50 mm | 70 mm | 75 mm | 100 mm
Plataforma de carga	HM-1220.20.10 | HM-1220.24.10 | HM-1220.25.10 | HM-1220.30.10 | HM-1220.40.10 | HM-1220.50.10 | HM-1220.70.10 | HM-1220.75.10 | HM-1220.100.10
Piedra superior	HM-4184.1985 | HM-4184.240 | HM-1220.25.11* HM-4184.2485 | HM-4184.2985 | HM-4184.3985 | HM-4184.1955 | HM-4184.274 | HM-4184.2940 | HM-4184.3925
Piedra inferior (flotante)	HM-4184.1985 | HM-4184.240 | HM-4184.2485 | HM-4184.2985 | HM-4184.3985 | HM-4184.1955 | HM-4184.274 | HM-4184.2940 | HM-4184.3925
Piedra inferior (fija y permeabilidad)	HM-4184.331 | HM-4184.331 | HM-4184.331 | HM-4184.331 | HM-4184.4375T | HM-4184.331 | HM-4184.331 | HM-4184.331 | HM-4184.4375T
Cilindro acrílico (fijo)	HM-1220.25.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.40.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.25.2 | HM-1220.40.2
Cilindro acrílico (flotante)	HM-1210.25.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.40.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.25.2 | HM-1210.40.2
Anillo de centrado (flotante)	HM-1210.20.12 | HM-1210.24.12 | HM-1210.25.12 | HM-1210.30.12 | HM-1210.40.12 | HM-1210.50.12 | HM-1210.70.12 | HM-1210.75.12 | HM-1210.100.12
Anillo de sujeción (permeabilidad)	HM-1230.20.9 | HM-1230.24.9 | HM-1230.25.9 | HM-1230.30.9 | HM-1230.40.9 | HM-1230.50.9 | HM-1230.70.9 | HM-1230.75.9 | HM-1230.100.9
Anillo de sujeción (fijo)	HM-1220.20.9 | HM-1220.24.9 | HM-1220.25.9 | HM-1220.30.9 | HM-1220.40.9 | HM-1220.50.9 | HM-1220.70.9 | HM-1220.75.9 | HM-1220.100.9
Base (flotación y permeabilidad)	HM-1230.25.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.40.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.25.1 | HM-1230.40.1
Base (fija)	HM-1220.25.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.40.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.25.1 | HM-1220.40.1
Anillo cortador (todos)	HM-1220.20.8 | HM-1220.24.8 | HM-1220.25.8 | HM-1220.30.8 | HM-1220.40.8 | HM-1220.50.8 | HM-1220.70.8 | HM-1220.75.8 | HM-1220.100.8
Junta tórica inferior (flotante y permeable)	HM-003053 | HM-003053 | HM-003053 | HM-003053 | HM-003056 | HM-003053 | HM-003053 | HM-003053 | HM-003056
Junta tórica inferior (fija)	HM-003052 | HM-003052 | HM-003052 | HM-003052 | HM-003024 | HM-003052 | HM-003052 | HM-003052 | HM-003024
Junta tórica superior (permeabilidad)	HM-003057 | HM-003058 | HM-003054 | HM-003059 | HM-003060 | HM-003057 | HM-003061 | HM-003062 | HM-003063
Publicar (todos)	HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3 | HM-1220.25.3
Tuerca de seguridad (todas)	HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5 | HM-1220.25.5
Perilla de elevación (todas)	HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6 | HM-1220.25.6

Conexión del puerto superior (permeabilidad)	HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027 | HM-003027
Conexión del puerto inferior (permeabilidad)	HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055 | HM-003055
Papel de filtro	HM-4189.20 | HM-4189.25 | HM-4189.25 | HM-4189.30 | HM-4189.40 | HM-4189.20 | HM-4189.28 | HM-4189.30 | HM-4189.40
Disco de calibración (utilizado para la consolidación o la caja de corte circular).	HM-1220.20.4 | HM-1220.24.4 | HM-1220.25.4 | HM-1220.30.4 | HM-1220.40.4 | HM-1220.50.4 | HM-1220.70.4 | HM-1220.75.4 | HM-1220.100.4

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

8 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-003057	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,0" / 50 mm
	HM-003058	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,42".

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-003054	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 2,5".
	HM-003059	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 3,0".
	HM-003060	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 4,0".

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-003061	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 70 mm
	HM-003062	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 75 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-003063	Junta tórica superior (permeabilidad): usar con celdas de 100 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización