Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Regulador de presión de vacío, digital, vertical, 240 V 50/60 Hz

Código: H-1741V.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

(Modelo Cannon DVR-1000) Para medir y controlar con precisión el vacío a 300 mm Hg por debajo de la presión atmosférica. Use con los viscosímetros de vacío Cannon-Manning, Asphalt Institute o Modified Koppers para la medición de cemento asfáltico y en otras aplicaciones de laboratorio donde se requiera una medición precisa y el control del vacío. En el modo normal, la cantidad de vacío en mm Hg se muestra en la pantalla LCD. O bien, el usuario puede elegir entre otras nueve unidades de medida a través de una pantalla táctil de membrana. Los puntos de ajuste internos están preajustados para regular el vacío a 300 ± 0.5 mm Hg por debajo de la presión atmosférica. Los puntos de ajuste se pueden modificar para adaptarse a las necesidades específicas del usuario dentro del rango de funcionamiento de 1 a 410 mm Hg por debajo de la presión atmosférica.

- Precisión de lectura: ± 0.05% de lectura ± el dígito menos significativo (incluye efectos combinados de linealidad, repetibilidad, histéresis y temperatura).
- Se proporciona la certificación NIST.
- Exactitud de la regulación del vacío: ± 0.5mm HG.
- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F).
- Límite de seguridad superior / inferior: 746 mm HG por debajo de la presión atmosférica.
- Configuración vertical: 6.75 "ancho x 18" alto x 18.5 "alto (171 x 457 x 470 mm).

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización