Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Kit de medidor no invasivo de BW/humedad

Código: HC-3001

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM F2170 , ASTM F2659

El HC-3001 es un medidor de humedad no invasivo con capacidad de medición a doble profundidad. Se le puede añadir la sonda RH BluePeg para usarlo como termohigrómetro o para realizar pruebas de humedad relativa in situ en hormigón según la norma ASTM F2170. Los exclusivos medidores de humedad sin pines y de doble profundidad del HC-3001 ofrecen mayor versatilidad. Dos medidores de humedad en uno. Ideal para tablas finas y gruesas, suelos laminados y acabados a base de agua.

Madera en modo escaneo: el HC-3001 proporciona lecturas de humedad de la madera en porcentaje. Incluye correcciones integradas para profundidades de medición de 6 mm (1/4") y 19 mm (3/4") para cada tipo de madera (gravedad específica de 0,3 a 1,0). Se incluyen 7 configuraciones diferentes para bambú.

Materiales de construcción en modo de escaneo: el HC-3001 proporciona el porcentaje de humedad para paneles de yeso. Para concreto y materiales de construcción ligeros, se pueden realizar mediciones comparativas para evaluar la humedad y detectar zonas húmedas. Dispone de profundidades de medición de 1/4" y 3/4". Cumple con la norma ASTM 2659.

Aire en modo RH: Añada la sonda RH BluePeg para medir la humedad relativa y la temperatura ambiente, GPP y DPT.
Utilice el medidor como termohigrómetro.

Hormigón en modo RH: Añada sondas BluePeg RH y accesorios RH para realizar pruebas de humedad in situ en el hormigón.
Cumple con la norma ASTM F2170.

Propiedades del modo de escaneo:

- Resolución: 0,1% para todo el rango de medición.
- Profundidad de medición: 1/4 o 3/4" de profundidad (7 mm y 20 mm)
- Escala de referencia: 0-99 para materiales de construcción no madereros, 0-99 para hormigón, 0,4-2,0 para yeso.

Propiedades del modo RH:

- Rango de humedad relativa: 0-99%, Temperatura: 0 a 200 grados F o -15 a 95 grados C.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3001	Kit de medidor no invasivo de agua/humedad HC-3001 con sensor BluePeg

Accesorios compatibles

11 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3000.1	Sensores HC-3000.1 RH BluePeg, paquete de 5
	HC-3000.7	Sensores de clavija azul HC-3000.7 , paquete de 10 unidades.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HC-3000.6	Sensores de clavija azul HC-3000.6 , paquete de 1.
	HC-3000.2	Cable HC-3000.2 RH para HC-3000 y HC-3001
	HC-3000.2C	Cable HC-3000.2C RH para hormigón in situ
	HC-3000.11	Adaptador HC-3000.11 RH para medidores HC-3000 y HC-3001

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3000.4	Fundas HC-3000.4 RH BluePeg, 20 juegos
	HC-3000.5	Fundas HC-3000.5 RH BluePeg, 100 juegos
	HC-3000.10	Manguitos HC-3000.10 , paquete de 10, 3.0"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3000.9	Sal de calibración para sensores de clavija azul
	HC-3000.8	Cepillo HC-3000.8 para usar con sensores de clavija azules.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización