Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Estos gabinetes de humedad verticales han sido diseñados específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y

Código: HC-3042.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C511 , ASTM C109 , EN 196-1

Estas cámaras de humedad están diseñadas específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de tres secciones. Cuentan con una construcción robusta de acero inoxidable y estantes resistentes para muestras que soportan la carga y descarga de los moldes.
Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 a 27 °C (68 a 81 °F) con una precisión de ±1 °C. Se puede mantener una humedad superior al 95 %. Estos parámetros se controlan mediante un controlador electrónico ajustable tanto para la temperatura como para la humedad.
Cámaras de curado y almacenamiento con control de humedad. Estas cámaras de humedad verticales están disponibles con 6, 8 o 12 estantes.

- **Especificaciones eléctricas:** 230 V 50/60 Hz - 1200 W
- **Dimensiones:** 55" x 31,4" x 76" (1400 x 800 x 1930 mm)
- **HC-3040.4F, peso de envío de 6 estantes:** 772 libras (350 kg)
- **HC-3041.4F, peso de envío de 8 estantes:** 794 libras (360 kg)
- **HC-3042.4F, peso de envío de 12 estantes:** 860 libras (390 kg)

Nombre original (completo): Estos gabinetes de humedad verticales han sido diseñados específicamente para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de 3 unidades. Cuentan con una construcción duradera de acero inoxidable con estantes para muestras duraderos que resisten la carga y descarga de moldes. Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 - 27°C (68 - 81°F) con una precisión de ±1°. Se puede mantener una lectura de humedad de > 95%. Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tendrá capacidad para (4) moldes de 3 unidades. Entonces, el modelo de 3 estantes contendrá (24) moldes de 3 unidades; el modelo de 6 estantes tendrá capacidad para (32) moldes de 3 unidades y el modelo de 12 estantes tendrá capacidad para (48) moldes de 3 unidades. Las especificaciones eléctricas de estos gabinetes son 230V / 50/60 Hz / 1200 W.

Especificaciones técnicas

Modelo de 6 estantes	24 moldes EN 196, 60 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"/td>
Modelo de 9 estantes	32 moldes EN 196, 80 moldes cúbicos ASTM C109 de 2 pulgadas
Modelo de 12 estantes	48 moldes EN 196, 120 moldes cúbicos ASTM C109 de 2"
Dimensiones	Todos los modelos: 55" x 31,4" x 76" (1400 x 800 x 1930 mm)
Fuerza	230V 50/60Hz - 1200W

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3040.4F	Cámara de curado con humedad HC-3040.4F , 6 estantes
	HC-3041.4F	Cámara de curado con humedad HC-3041.4F , 8 estantes
	HC-3042.4F	Cámara de curado con humedad HC-3042.4F , 12 estantes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización