Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Estos gabinetes de humedad han sido diseñados como un banco de trabajo para proporcionar una superficie de trabajo, así

Código: HC-3043.4F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C511 , ASTM C109 , EN 196-1

Estas cámaras de humedad han sido diseñadas como mesa de trabajo para proporcionar una superficie de trabajo, así como un armario para el curado y almacenamiento de prismas y cubos de mortero en moldes de 3 secciones. Cuentan con una construcción duradera de acero inoxidable con estantes resistentes para muestras que soportan la carga y descarga de los moldes.
Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 20 °C (68 °F) con una precisión de ±1 °C. Se puede mantener una lectura de humedad del 95 % con una precisión de ±3 %. Estos parámetros se mantienen mediante un controlador electrónico ajustable tanto para la temperatura como para la humedad.
Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tiene capacidad para 4 moldes de 3 secciones. Por lo tanto, el modelo de 6 estantes tiene capacidad para 12 moldes de 3 secciones; el modelo de 6 estantes tiene capacidad para 24 moldes de 3 secciones y el modelo de 12 estantes tiene capacidad para 36 moldes de 3 secciones.
Las especificaciones eléctricas de estos armarios son 230 V / 50/60 Hz / 1200 W.

Nombre original (completo): Estos gabinetes de humedad han sido diseñados como un banco de trabajo para proporcionar una superficie de trabajo, así como un gabinete para curar y almacenar prismas y cubos de mortero en moldes de 3 unidades. Cuentan con una construcción duradera de acero inoxidable con estantes para muestras duraderos que resisten la carga y descarga de moldes. Estas cámaras mantienen una temperatura de curado de 68°F (20°C) con una precisión de ±1°. Se puede mantener una lectura de humedad del 95% con una precisión de ±3%. Estos parámetros se mantienen mediante el uso de un controlador electrónico ajustable tanto para temperatura como para humedad. Las cámaras están disponibles con 3, 6 o 9 estantes. Cada estante tendrá capacidad para (4) moldes de 3 unidades. Entonces, el modelo de 6 estantes contendrá (12) moldes de 3 unidades; el modelo de 6 estantes tendrá capacidad para (24) moldes de 3 unidades y el modelo de 12 estantes tendrá capacidad para (36) moldes de 3 unidades. Las especificaciones eléctricas de estos gabinetes son 230V / 50/60 Hz / 1200 W.

Especificaciones técnicas

Modelo de 3 estantes	12 moldes EN 196, 30 moldes cúbicos ASTM C109 de 2 pulgadas
Modelo de 6 estantes	24 moldes EN 196, 60 moldes cúbicos ASTM C109 de 2 pulgadas
Modelo de 9 estantes	36 moldes EN 196, 90 moldes cúbicos ASTM C109 de 2 pulgadas
Dimensiones	Modelo de 3 estantes: 63" x 31,4" x 35,4" (1600 x 800 x 900 mm)
	Modelo de 6 estantes: 89" x 31,4" x 35,4" (2255 x 800 x 900 mm)
	Modelo de 9 estantes: 104" x 31,4" x 35,4" (2650 x 800 x 900 mm)
Fuerza	230V 50/60Hz - 1200W

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3043.4F	Cámara de curado para mesa de trabajo HC-3043.4F , 3 estantes
	HC-3044.4F	Cámara de curado para banco de trabajo HC-3044.4F , 6 estantes

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3045.4F	Cámara de curado para banco de trabajo HC-3045.4F , 9 estantes

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización