Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



HC-3056.3F

Código: HC-3056.3F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con las siguientes normas: ASTM C187 , ASTM C191 , ASTM C472 , AASHTO T131 , EN 196-3 , EN 480-2 , NF P15/431 , BS 4550 Este aparato Vicat automático, de una sola estación y controlado por computadora, proporciona un método completamente automático para determinar los tiempos de fraguado de cementos y morteros. Estas máquinas Vicat monitorean automáticamente el proceso de fraguado y generan curvas de rendimiento. La secuencia de prueba es programable. Las pruebas pueden realizarse al aire o en un baño de agua con temperatura controlada. La unidad registra automáticamente los tiempos de fraguado inicial y final, y proporciona gráficos de fraguado de toda la secuencia. El émbolo y la aguja suministrados tienen un peso de 300 g ± 1 g. La aguja Vicat se limpia automáticamente después de cada penetración. Incluye:

Contenido incluido

- (1) molde Vicat (anillo cónico de plástico duro); (1) placa base de vidrio; (1) centrador para molde Vicat; (1) par de cepillos de limpieza; (1) llave en T de 1,25 mm; (1) llave en T de 2 mm; (1) placa de vidrio de repuesto; (2) agujas de ajuste inicial de repuesto. Incluye: Unidad base como aparato de sobremesa con unidad de control y software estándar para realizar secuencias de prueba programables y para el registro de datos; cable serie. Moldes Vicat (anillos cónicos de plástico duro) y placas base de vidrio. Se requiere un ordenador de sobremesa o portátil para su funcionamiento (no incluido). Todas las unidades: 120/220 V 50/60 Hz

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3056.3F	Aparato Vicat, Comp, 120/220V 50/60Hz
	HC-3056EN.3F	Aparato Vicat HC-3056EN.3F — EN, Estación única, 120/220 V 50/60 Hz
	HC-3056C.3F	Aparato Vicat HC-3056C.3F — Normas EN y ASTM, Estación única, 120/220 V 50/60 Hz

Repuestos publicados

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HC-3057.13	Aguja Vicat HC-3057.13 , 1,13 mm de diámetro. EN 196-3
Sin imagen	HC-3057.14	Aguja Vicat, 1,0 mm, ASTM C191
Sin imagen	HC-3057.02	Anillo Vicat HC-3057.02 , EN ø70/80 x 40 mm
Sin imagen	HC-3057.03	Anillo Vicat HC-3057.03 , ø60/70 x 40 mm, ASTM
Sin imagen	HC-3057.07	Placa de vidrio HC-3057.07 , 120 mm para aparato Vicat automatizado
Sin imagen	HC-3057.08	Cepillos de limpieza para aparatos Vicat automatizados
Sin imagen	HC-3057.10	Peso de 700 g para la prueba Vicat EN 480-2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización