Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Prueba de fluidez del embudo en V

Código: HC-3665

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: EN 12350

El embudo en V está diseñado para evaluar la resistencia a la segregación del hormigón autocompactante mediante la velocidad de flujo. Es apto para hormigón con áridos de hasta 25 mm (1"). Fabricado en acero inoxidable con una capacidad de 10 L. El borde superior es liso y reforzado, y el orificio de salida cuenta con una válvula sellable. Incluye una caja de polietileno para recoger el hormigón descargado y una regla de 914 mm (36") para nivelarlo antes de la prueba.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3665	Prueba de fluidez con embudo en V HC-3665

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización