Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Se usa para determinar la presencia de fallas

Código: HC-6390

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con las siguientes normas: BS1881:203 , EN 12504 , ASTM C597 Se utiliza para determinar la presencia de defectos, huecos, grietas, etc., en hormigón in situ o prefabricado, y para el monitoreo a largo plazo de estructuras sometidas a condiciones ambientales. Proporciona datos sobre la homogeneidad del hormigón mediante la generación de pulsos de sonido en su interior y la medición del tiempo que tarda el sonido en viajar desde la sonda transmisora hasta la sonda receptora a través del material. Permite obtener el módulo de elasticidad dinámico. Rango de medición: 0 - 3000 µs - precisión +/- 0,1 µs. Selección de la amplitud del pulso ultrasónico ajustable de 250 a 1000 V. Medición del tiempo necesario para que el pulso ultrasónico atraviese el material analizado. Modo de adquisición única o continua con guardado automático o manual. Calibración de un valor de tiempo definido. Capacidad de adquisición, procesamiento y archivo de datos de prueba de hasta 30.000 muestras. Interfaz mini USB para conexión a PC. Dos tomas para la conexión al osciloscopio. Incluye:

Contenido incluido

- (2) sondas de 55 kHz con cables; **varilla** y pasta de calibración; paquete de baterías recargables y estuche

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-6390	Probador de velocidad de pulso ultrasónico HC-6390

Accesorios compatibles

6 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HC-6390.1	Sondas transmisoras/receptoras exponenciales HC-6390.1 , 150 kHz (1 par)
Sin imagen	HC-6390.2	Sondas transmisoras/receptoras exponenciales HC-6390.2 , 150 kHz (1 par)
Sin imagen	HC-6390.3	Sondas transmisoras/receptoras HC-6390.3 , 55 kHz (1 par)
Sin imagen	HC-6390.4	Sondas transmisoras/receptoras HC-6390.4 , 24 kHz (1 par)
Sin imagen	HC-6390.5	Cables HC-6390.5 para sondas, 3,5 m (1 par)
Sin imagen	HC-6390.6	Cables HC-6390.6 para sondas, 10 m (33 pies) (1 par)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización