Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



HM-4184.3985

Código: HM-4184.3985

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las piedras porosas superiores para celdas de consolidación están disponibles en los siguientes tamaños: 2", 2,42", 2,5", 3", 4", 50 mm, 70 mm, 75 mm y 100 mm. Fabricadas con óxido de aluminio, estas piedras porosas proporcionan un soporte estable y rígido para las muestras de suelo, permitiendo al mismo tiempo el libre flujo de fluidos (agua). El espesor de estas piedras es de 0,25".

Para una piedra porosa superior de 2,5" con un perno roscado, consulte HM-1220.25.11.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

9 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4184.1985	Piedra porosa superior, 2.0": usar con: celdas de 2"
	HM-4184.240	Piedra porosa superior, 2,42": usar con: celdas de 2,42"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4184.2485	Piedra porosa superior, 2.5": usar con: celdas de 2.5"
	HM-4184.2985	Piedra porosa superior, 3.0": usar con: celdas de 3.0"
	HM-4184.3985	Piedra porosa superior, 4.0": usar con: celdas de 4.0"

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4184.1955	Piedra porosa superior, 50 mm: usar con: celdas de 50 mm
	HM-4184.274	Piedra porosa superior, 70 mm: usar con: celdas de 70 mm
	HM-4184.2940	Piedra porosa superior, 75 mm: usar con: celdas de 75 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HM-4184.3925	Piedra porosa superior, 100 mm: usar con: celdas de 100 mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización