Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Analizador de Humedad PMB, 200g

Código: filler_38746

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Opciones de producto

[table id=11165 responsive="scroll"/]

Analizador de humedad PMB, 200g

Con un funcionamiento sencillo y un tiempo de respuesta rápido, los analizadores de humedad PMB ofrecen el mejor valor de su clase. El HO-4976 cuenta con una capacidad de 200 g y una legibilidad de 0,01 g / 0,05%. El tamaño de la bandeja es de 3,9" (100 mm) y las siguientes unidades de pesaje: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S. Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 0.9 "/ 24 mm de alto y calibración externa. La función de configuración automática de pruebas permite una fácil recuperación para pruebas frecuentes de los mismos elementos sin programación adicional del usuario. La función de configuración automática de pruebas permite una fácil recuperación para pruebas frecuentes de los mismos elementos sin programación adicional del usuario. Las interfaces USB y RS-232 proporcionan conexiones de computadora e impresora para almacenar programas de prueba y resultados. No se necesita software adicional para tomar lecturas, lo que brinda a los usuarios total libertad para recopilar datos en una planta de producción o en el campo. No hay necesidad de software adicional para tomar lecturas, dando a los usuarios total libertad para recopilar datos en una planta de producción o en el campo. Una sola bombilla halógena de 400 vatios calienta las muestras en incrementos seleccionables a 1 °C. Tres opciones de calefacción brindan a los usuarios la flexibilidad de personalizar los métodos de prueba y las temperaturas para diferentes materiales. Este analizador de humedad PMB se puede utilizar para determinar con precisión el contenido de humedad en agregados, suelos y materiales en polvo, como el cemento.
Las características incluyen:

- LCD vívida y retroiluminada fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- La retroiluminación programable se puede configurar en "siempre encendida", "siempre apagada" o "luz solo cuando se pesa"
- Rastreador de capacidad integrado en la pantalla para monitorear fácilmente posibles sobrecargas
- La carcasa de aluminio resistente a los arañazos protege los componentes internos
- Las teclas codificadas por colores facilitan el reconocimiento rápido de los botones más utilizados
- Pan lifter permite una fácil colocación y extracción de muestras
- La interfaz RS-232 opcional está disponible para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Host USB para tarjeta de memoria e interfaz de E/S USB
- Interfaz USB incluida para una comunicación de datos más rápida
- Rango de temperatura de 50 °C a 160 °C en incrementos de un grado
- Tres configuraciones para calentar la muestra incluyen aceleración, temperaturas escalonadas y temperatura única
- Siete modos de secado preestablecidos permiten rutinas de prueba para varios productos

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- La alarma de sobrecarga audible avisa cuando se ha excedido la capacidad
- Las pruebas se pueden configurar para que se inicien automáticamente cuando se cierre la tapa
- Calibración de temperatura y peso
- La visualización multilingüe permite su uso en varias regiones
- Configuración rápida y sencilla con el teclado
- La función de seguimiento cero garantiza que la pantalla vuelva a la lectura cero
- La memoria interna almacena 49 receptores diferentes y hasta 99 resultados de pruebas, y se pueden almacenar resultados y configuraciones de pruebas adicionales en una unidad flash
- Cable de alimentación

Características técnicas

[table id=11166 responsive="scroll"/]

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización