Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Agitador magnetico con calefaccion multiposicion

Código: B2-01-010025.1 / B2-01-010025.2 / B2-01-010025.3

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El agitador magnético multiposición con placa calefactora es un equipo de laboratorio para calentar y agitar simultáneamente varias muestras.

Características

1. Control independiente para los canales 2, 4 y 6, con una velocidad máxima de hasta 1500rpm.
2. Motores de CC sin escobillas, con bajo ruido y sin requisitos de mantenimiento.
3. Control de temperatura y agitación estable.
4. Placa calefactora de aluminio con recubrimiento cerámico, resistente a altas temperaturas y a la corrosión.
5. Pantalla LED que muestra temperatura y velocidad en tiempo real.
6. Dos perillas de control.

Especificaciones técnicas

Especificación	2 posiciones B2-01-010025.1	4 posiciones B2-01-010025.2	6 posiciones B2-01-010025.3
Posiciones	2	4	6
Dimensiones de la placa de trabajo	Φ140mm*2	Φ140mm*4	Φ140mm*6
Rango de control de temperatura	RT~300℃	RT~300℃	RT~300℃
Exactitud del control de temperatura	±1℃	±1℃	±1℃
Rango de velocidad	200~1500rpm	200~1500rpm	200~1500rpm
Material de la placa calefactora	Placa calefactora de aluminio+recubrimiento cerámico	Placa calefactora de aluminio+recubrimiento cerámico	Placa calefactora de aluminio+recubrimiento cerámico
Motor	Motor de CC sin escobillas	Motor de CC sin escobillas	Motor de CC sin escobillas
Sensor de temperatura	PT1000	PT1000	PT1000
Pantalla	LED	LED	LED
Método de control de temperatura	Control PID	Control PID	Control PID
Alarma de alta temperatura por calor residual	□50℃	□50℃	□50℃
Consumo de calentamiento	640W	1280W	1920W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	2 posiciones B2-01-010025.1	4 posiciones B2-01-010025.2	6 posiciones B2-01-010025.3
Consumo de entrada del motor	18W	36W	54W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz	AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	320*236*95mm	640*256*95mm	960*256*95mm
Peso neto	3.9kg	7.8kg	11.5kg
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	380*310*150mm	700*310*150mm	1020*310*150mm
Peso bruto	5kg	9kg	13kg

Aplicaciones

1. Defina las posiciones

Compare las posiciones disponibles con la cantidad de muestras que necesita procesar.

- **Posiciones**: 2
- **Posiciones**: 4
- **Posiciones**: 6

2. Revise el proceso

Compare el rango de temperatura y la velocidad de agitación con el procedimiento previsto.

- **Posiciones**: 2
  - **Rango de control de temperatura**: RT~300℃
  - **Rango de velocidad**: 200~1500rpm
- **Posiciones**: 4
  - **Rango de control de temperatura**: RT~300℃
  - **Rango de velocidad**: 200~1500rpm
- **Posiciones**: 6
  - **Rango de control de temperatura**: RT~300℃
  - **Rango de velocidad**: 200~1500rpm

3. Prepare la instalación

Compruebe la alimentación y el espacio disponible para el equipo.

- **Posiciones**: 2
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 320*236*95mm
- **Posiciones**: 4
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 640*256*95mm
- **Posiciones**: 6
  - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz
  - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 960*256*95mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización