Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de secado/cultivo 35-248 L

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-010364.1
2	B2-01-010364.2
3	B2-01-010364.3
4	B2-01-010364.4
5	B2-01-010364.5

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El horno de secado/incubadora puede utilizarse como incubadora para la incubación de bacterias, mohos, microorganismos y células de tejido.

Características

1. Como horno de secado, puede utilizarse para horneado, secado, tratamiento térmico, desinfección y esterilización.

Especificaciones técnicas

Especificación	**35 L - 0~5999 min - LCD B2-01-010364.1**	**53 L - Circulación microaire - 2 pzas. B2-01-010364.2**	**87 L - Microcirculación de aire B2-01-010364.3**	**149L - 2 un. B2-01-010364.4**
Capacidad	35 L	53 L	87 L	149L
Rango de temperatura	Incubadora: temp. amb.+5~80°C; Horno: 80~220°C	Incubadora: TA+5~80°C□Horno: 80~200°C	Incubadora: TA+5~80°C; Horno: 80~200°C	Incubadora: RT+5~80°C□Horno: 80~200°C
Uniformidad de temperatura	±3%(@100 °C)	Incubadora: ≤±1°C□Horno: ≤±2,5%	Incubadora: ≤±1°C; Horno: ≤±2,5%	Incubadora: ≤±1°C□Horno: ≤±2,5%
Fluctuación de temperatura	Incubadora: ±0,5°C; Horno: ±1°C	±0,5°C	±0,5°C	±0,5°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Modo de circulación	Circulación de microaire	Circulación microaire	Microcirculación de aire	Circulación de microaire
Rango de temporización	0~5999 min	0~9999 min	0~9999 min	0~9999min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	35 L - 0~5999 min - LCD B2-01-010364.1	53 L - Circulación microaire - 2 pzas. B2-01-010364.2	87 L - Microcirculación de aire B2-01-010364.3	149L - 2 un. B2-01-010364.4
Pantalla	LCD	LED	LED	LED
Alarma	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño en sonda de temperatura	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño en sonda de temperatura	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño de sonda de temperatura	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño en la sonda de temperatura
Material	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220V, 50/60Hz (Estándar); 110V, 50/60Hz (Opcional)
Consumo	850 W	700 W	1200 W	1500W
Estantes	2 uds.	2 pzas.	2 uds.	2 un.
Accesorios opcionales	USB/impresora (elegir uno)	Dispositivo independiente de protección externa de temperatura	Dispositivo independiente de protección externa de temperatura	Dispositivo independiente de protección externa de temperatura
Dimensiones internas (A×P×H)	340*325*320 mm	357*356*419 mm	420*416*499 mm	498*500*600mm
Dimensiones externas (A×P×H)	620*490*490 mm	540*615*750 mm	604*674*830 mm	680*771*935mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	790*640*580 mm	600*720*900 mm	670*740*990 mm	740*840*1080mm
Peso neto	27 kg	48 kg	60 kg	78kg
Peso bruto	35 kg	56 kg	71 kg	92kg

Especificación	248 L B2-01-010364.5
Capacidad	248 L
Rango de temperatura	Incubadora: TA+5~80°C; Horno: 80~200°C
Uniformidad de temperatura	Incubadora: ≤±1°C; Horno: ≤±2,5%
Fluctuación de temperatura	±0,5°C
Precisión de temperatura	0,1℃
Modo de circulación	Circulación de microaire
Rango de temporización	0~9999 min
Pantalla	LED
Alarma	Alarma por sobretemperatura, alarma por daño de sonda de temperatura
Material	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Consumo	2000 W
Estantes	2 uds.
Accesorios opcionales	Dispositivo independiente de protección de temperatura externa
Dimensiones internas (A×P×H)	598*582*713 mm
Dimensiones externas (A×P×H)	782*855*1045 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	860*940*1210 mm
Peso neto	99 kg
Peso bruto	116 kg

Aplicaciones

incubadora de secado/cultivo: compare Capacidad, Rango de temperatura y Uniformidad de temperatura para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

35 litros - 27 kilos - 620*490*490 mm: Rango de temperatura: Incubadora: RT+5°C~80°C; Horno: 80°C~220°C; Uniformidad de temperatura: ±3% (a 100 °C).

53 litros - 48 kilos - 540*615*750 mm: Rango de temperatura: Incubadora: RT+5°C~80°C; Horno: 80°C~200°C; Uniformidad de temperatura: Incubadora: ≤±1°C; Horno: ≤±2,5%.

87 litros - 60 kilos - 604*674*830 mm: Capacidad: 87 litros; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 604*674*830 mm.

149 litros - 78 kilos - 680*771*935 mm: Capacidad: 149 litros; Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 680*771*935 mm.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige rango de temperatura: incubadora: rt+5°c~80°c; horno: 80°c~220°c y uniformidad de temperatura: ±3% (a 100 °c).

Conviene cuando su proceso exige rango de temperatura: incubadora: rt+5°c~80°c; horno: 80°c~200°c y uniformidad de temperatura: incubadora: ≤±1°c; horno: ≤±2,5%.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 87 litros y tamaño externo (an. x pr. x al.): 604*674*830 mm.

Conviene cuando su proceso exige capacidad: 149 litros y tamaño externo (an. x pr. x al.): 680*771*935 mm.

Como elegir rapido

Empiece comparando Capacidad, Rango de temperatura y Uniformidad de temperatura. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Capacidad, Rango de temperatura y Uniformidad de temperatura con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización