Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pison modificado BS (2.5 kg)

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B-01-67-0059.1
2	B-01-67-0059.2
3	B-01-67-0059.3
4	B-01-67-0059.4
5	B-01-67-0059.5
6	B-01-67-0059.6
7	B-01-67-0059.7
8	B-01-67-0059.8
9	B-01-67-0059.9
10	B-01-67-0059.10
11	B-01-67-0059.11

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Usado para determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de una muestra de suelo compactado.

Esta relación permite identificar el contenido óptimo de humedad y la densidad seca máxima del suelo compactado.

Cumple con: ASTM D558, ASTM D698, ASTM D1557, EN 13286-2, BS 1377-4

Especificaciones técnicas

Artículo	Código	Diámetro	Altura (caída)	Peso

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Artículo	Código	Diámetro	Altura (caída)	Peso
Molde Proctor estándar (ASTM)	SM-ASTM	4" (101,6 mm)	4,584" (116,4 mm)	—
Pisón Proctor estándar (ASTM)	SR-ASTM	2" (50,8 mm)	12" (304,8 mm)	5,5 lb (2,495 kg)
Molde Proctor estándar (EN)	SM-EN	100 mm	120 mm	—
Pisón Proctor estándar (EN)	SR-EN	50 mm	305 mm	2,50 kg
Molde Proctor estándar (BS)	SM-BS	105 mm	115,5 mm	—
Pisón Proctor estándar (BS)	SR-BS	50 mm	300 mm	2,50 kg

Proctor Modificado

Artículo	Código	Diámetro	Altura (caída)	Peso
Molde Proctor modificado (ASTM)	MM-ASTM	6" (152,4 mm)	4,584" (116,4 mm)	—
Pisón Proctor modificado (ASTM)	MR-ASTM	50,8 mm (2")	457,2 mm (18")	4,536 kg (10 lb)
Molde Proctor modificado (EN)	MM-EN	150 mm	120 mm	—
Pisón Proctor modificado (EN)	MR-EN	50 mm	457 mm	4,50 kg
Molde Proctor modificado (BS)	MM-BS	N/A	N/A	—
Apisonador Proctor modificado (BS)	MR-BS	50 mm	450 mm	4,50 kg

Aplicaciones

Uso de laboratorio

Control de calidad

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización