Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

700kgf/cm2 o 10000psi, 30min,15% ratio agua/yeso (25 kg) (yeso para refrentar)

Código: S-700

Marca: taiwan capstone

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

NORMAS

- ASTM C617
- ASTM C39 (ensayo compresion)
- AASHTO T231

Yesc

S-700 c

Relacio
a 700 k

- **Metodo:** capping con yeso descrito como conveniente, eficiente, rapido y seguro.
- **Cumplimiento:** conforme a ASTM C617 5.3.1.
- **Pureza:** yeso 100% puro sin rellenos.
- **Origen:** Taiwan.

Imagen del producto S-700
PNG - Fabricante

Imagen
JPG - Fa

Disponible solo por reserva segun el fabricante.

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	700 kgf / cm2 (equiv. 10000 psi) - 3 mm - 5 mm
Resistencia a compresion (fabricante)	700 kgf / cm2 (equiv. 10000 psi)
Tiempo de fraguado (fabricante)	30 min
Relacion agua/yeso recomendada	15% (Ver relacion agua / yeso en empaque)
Espesor promedio	3 mm
Espesor maximo en cualquier punto	5 mm
Normas de referencia	ASTM C617 / ASTM C39 / AASHTO T231
Cumplimiento de fabricacion	ASTM C617 5.3.1
Composicion	Yeso 100% puro sin rellenos
Pais de origen	Taiwan

Aplicaciones

- **Ensayos de compresion:** Refrentado (capping) para ensayos de compresion en cilindros de concreto.
- **Alta resistencia:** Orientado a ensayos de concreto de muy alta resistencia (10000 psi).
- **Ingenieria civil:** Aplicable a proyectos y laboratorios del area de ingenieria civil.
- **Laboratorios:** Uso en laboratorios de ensayo de materiales para control de calidad.

Componentes y Accesorios

Componentes y accesorios

El fabricante no lista accesorios o repuestos para este consumible en la pagina del producto. Validar compatibilidad y disponibilidad por separado si se requieren elementos adicionales.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización