



Kit de sensibilidad al n-butanol Sk5

Código: SCE-N-BUTANOL-SENSITIVITY-KIT

Marca: SCENTROID

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Detección de olores por panelista de N-Butanol EN13725. La mezcla preparada en el kit de sensibilidad se utiliza para la detección de olores por panelista con el Scentroid SM100 o cualquier otro olfatómetro, de acuerdo con la norma EN13725. ¿Por qué elegir SK5 N-But?

Especificaciones técnicas

Análisis de N-butanol para panelistas de olores EN13725. La mezcla preparada en el kit de sensibilidad se utiliza para analizar a los panelistas con el Scentroid SM100 o cualquier otro olfatómetro, de acuerdo con la norma EN13725. ¿Por qué elegir el kit de sensibilidad SK5 para panelistas de olores? Análisis de N-butanol para panelistas de olores EN13725. El kit de sensibilidad Scentroid SK5 para panelistas de olores EN13725 está diseñado para proporcionar mezclas precisas de N-butanol de 5 a 50 ppm a partir de una fuente líquida de N-butanol. La mezcla de N-butanol puede utilizarse para analizar a un panelista de olores con el Scentroid SM100 o cualquier otro olfatómetro Scentroid, de acuerdo con la norma EN13725. La mezcla es precisa y repetible gracias a la cámara de evaporación de volumen fijo, la jeringa de microlitros y la bolsa Tedlar prepurgada.

- T
- alte
- ativa: El kit de se
- sitividad de N-buta
- ol proporciona una
- excelente
- Alternativa al cilindro de gas p
- essu
- izado
- efe
- e
- ce

Aplicaciones

N-Butanol (L)	Concentración (ppm)
Límite inferior de dilución (20 ppb)	Límite superior de dilución (80 ppb)
Placa	Rango 1
40	2000
500	2

2-7 0,75	30
1500	375
2	2-9 0,5
20	1000
250	2
4-12 0,25	10
500	125
3	1-5 0,1
4	200
50	3

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)