Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Purgador de oxidación Sp50

Código: SCE-OXIDIZATION-PURGER

Marca: SCENTROID

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Su solución integral de limpieza Un dispositivo revolucionario, el purgador de oxidación SP50 utiliza las propiedades antibacterianas del ozono para limpiar equipos de olfatometría que pueden estar contaminados por olores. ¿Por qué elegir SP50 Oxidi?

Especificaciones técnicas

Su solución integral de limpieza. El purgador de oxidación SP50, un dispositivo revolucionario, aprovecha las propiedades antibacterianas del ozono para limpiar equipos de olfatometría que puedan estar contaminados por olores. ¿Por qué elegir el purgador de oxidación SP50? Su solución integral de limpieza. El purgador de oxidación Scentroid SP50 es un dispositivo revolucionario diseñado para proporcionar soluciones de limpieza eficaces y fiables para olfatómetros, bolsas de muestra, líneas de PTFE y otros equipos que puedan estar contaminados por olores. El SP50 proporciona una mezcla de aire limpio con gases de oxidación como ozono e hidroxilo para descontaminar eficazmente bolsas de muestreo de Tedlar o teflón, sondas de muestreo o líneas de muestreo. La mezcla se inyecta con la concentración deseada para permitir altos niveles de descontaminación de cualquier contaminante, bacteria u hongo restante.

- Descontaminación rápida
- : El SP50 utiliza moléculas oxidantes como ozono e hidroxilo para descontaminar y descontaminar rápida y eficazmente todos los equipos de muestreo.
- El SP50 utiliza moléculas oxidantes como ozono e hidroxilo para descontaminar y descontaminar rápida y eficazmente todos los equipos de muestreo.
- El SP50 utiliza moléculas oxidantes como ozono e hidroxilo para descontaminar y descontaminar rápida y eficazmente todos los equipos de muestreo.
- El SP50 utiliza moléculas oxidantes como ozono e hidroxilo para descontaminar y descontaminar rápidamente y de manera efectiva ...

Aplicaciones

Temperatura del purgador de aire caliente de Scentroid	Temperatura de purga ajustable a 120 °C. Potencia de vacío
Alto vacío, hasta 0,95 de presión atmosférica. Ajuste del tiempo de ciclo	Monitoreo de temperatura de bolsas de muestra de 1 a 50 l
Puertos continuos	Filtro de carbón integrado en los puertos de entrada y salida. Ruido

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización