Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Sonda de osciloscopio 1:100 - hp-9258

Código: TIE-HP-9258

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Medicina de alta tensión:**Capacidad para medir tensiones de hasta 1500 Vrms CAT II, ideal para electrónica de potencia.
- **Ancho de Banda de 250 MHz:**Permite la visualización precisa de señales de alta frecuencia sin distorsión.
- **Baja Capacitancia de Entrada:**Con aproximadamente 5.5 pF, minimiza el efecto de carga en el circuito bajo prueba.

Especificaciones técnicas

Descripción General

La Sonda de Osciloscopio 1:100 - HP-9258 es una sonda de alta impedancia pasiva de baja capacitancia de entrada y alta tensión 1:100 con un ancho de banda de 250 MHz, diseñada y calibrada para su uso en osciloscopios con una impedancia de entrada de 1 MΩ en paralelo con 20 pF. Sin embargo, puede ser compensado para su uso con osciloscopios que tengan una capacitancia de entrada de 10 a 35 pF.

La construcción modular facilita el reemplazo sencillo de las partes principales en el campo.

Contenido del paquete

- Sonda de Osciloscopio 1:100 - HP-9258
- Gancho con resorte
- Cable de tierra
- Punta aislante
- Punta para CI
- Herramienta de ajuste
- Punta de medicina
- Adaptador BNC (macho)

Aplicaciones

Característica	Valor
Relación de atenuación	100:1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
Tensión máxima. de entrada	1500 Vrms CAT II (2000 V CC + pico CA), disminuye con la frecuencia
Resistencia de entrada	99 MΩ más 1 MΩ de la impedancia del osciloscopio
Capacitancia de entrada	Aprox. 5.5 pF
Ancho de banda	CC a 250 MHz
Tiempo de subida	1.4 ns
Rango de compensación	10 a 35 pF
Longitud del cable	1.3 m
Seguridad	Cumple con EN61010-031 CAT II

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización