Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Telescopio portátil hs5 - hs5-540

Código: TIE-HS5-540

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Generador de Onda de Baja Distorsión:**Genere señales de alta fidelidad con una distorsión espuria tan baja como -85 dB, gracias a la tecnología de síntesis de sello CDS.
- **Alta Precisión y Resolución:**Mida con resoluciones de 14 y 16 bits para una precisión superior, capturando detalles que los osciloscopios de 8 bits no pueden ver.
- **Conexión Segura con SureConnect:**Asegure una conexión eléctrica adecuada en todo momento con la verificación de conexión en tiempo real.

Especificaciones técnicas

SureConnect

La función de prueba de conecte SureConnect le indica inmediatamente si su sonda o pinza de prueba realmente hace contacto eléctrico o no. No más dudas sobre si su sonda no hace contacto o si realmente no hay sello.

Consulte la galería de imágenes para ver un ejemplo de SureConnect.

Sincronización de múltiples instrumentos

El Handyscope HS5 está equipado con un cómodo bus de sincronización CMI, que permite conectar múltiples Handyscope HS5 entre sí para usarlos como un instrumento combinado y sincronizado. Todos los instrumentos medirán a la misma frecuencia de muestreo (¡desviación de 0 ppm!).

Consulte la galería de imágenes para ver la sincronización inalámbrica de instrumentos.

Alta Precisión

El Handyscope HS5 mide con altas resoluciones de 14 y 16 bits. Una señal medida con el Handyscope HS5 tiene, por lo tanto, 256 veces más resolución que la mayoría de los osciloscopios independientes, que suelen tener una baja resolución de 8 o 9 bits.

Consulte la galería de imágenes para ver una medicina de alta precisión.

Generador de Onda Arbitraria de Baja Distorsión

El Handyscope HS5 es el primer osciloscopio USB de alta resolución con un generador de funciones de baja distorsión de 30 MHz incorporado. Utiliza la tecnología de señal CDS, que da como resultado la mejor fidelidad de señal de su clase.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Consulte la galería de imágenes para ver un espectro de baja distorsión.

Ficha de datos

Aplicaciones

Característica	Valor
Sistema de Adquisición	
Canales	2 analógicos
Resolución	8, 12, 14, 16 bit
Precisión de CC	0.25 % (0.1 % típico) de escala completa ± 1 LSB
Tasa de muestreo	Hasta 500 MSa/s
Ancho de banda	250 MHz
Memoria	Hasta 32 Mpts por canal
Generador de Onda Arbitraria	
Frecuencia	1 µHz hasta 40 MHz
Salida	-12 a 12 V (24 Vpp)
Memoria de forma de onda	Hasta 64 Mpts, 240 MSa/s, 14 bit
Generalidades	
Dimensiones	170 x 140 x 25 mm
Peso	460 g
Interfaz	USB 2.0

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización