Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Fuente de alimentación para WiFiScope

Código: TIE-PSU-WIFISCOPE

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Alimentación y carga:**Alimenta tu Handyscope o WiFiScope y carga la batería interna simultáneamente.
- **Compatibilidad Universal:**Adecuada para tensiones de red de 100 VCA a 240 VCA y se suministra con enchufes para Europa, Reino Unido y EE. UU. UU.
- **Certificación Médica:**Cumple con los estándares de seguridad para equipos médicos, garantizando un funcionamiento confiable y seguro.

Especificaciones técnicas

Descripción general

Fuente de alimentación para los siguientes instrumentos:

- Handyscope HS5
- WiFiScope WS5
- WiFiScope WS6
- WiFiScope WS6 DIFF

Esta fuente de alimentación de grado médico alimenta el instrumento y carga la batería interna. Es adecuado para tensiones de red de 100 VCA a 240 VCA y se suministra con enchufes para Europa, Reino Unido y EE. UU. UU.

Aplicaciones

Característica	Valor
Tensión de entrada	100 - 240 VCA
Frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	0.5 A máx.
Tensión de salida	12 VCC
Corriente de salida	1.5 A
Potencia de salida	18 W

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
Certificaciones	Médica (IEC/EN/UL60601-1)
Peso	150 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización