Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cable de Medición TP-C812A - TP-C812A

Código: TIE-C812A

Marca: N/D

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Diseño Específico:** Creado exclusivamente para el Handyprobe HP3, garantizando un rendimiento y compatibilidad óptimos.
- **Alta Inmunidad al Ruido:** Su alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR) suprime adecuada las interferencias externas.
- **Medición a Distancia:** Permite medir entre puntos de prueba separados por más de dos metros con mínima interferencia.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El Cable de Medición TP-C812A es un cable de medicamento diferencial de bajo ruido diseñado para ser utilizado con el Handyprobe HP3. Este cable de 2 metros de largo se divide en dos extremos individuales de 1,2 metros cada uno. El conector especial de banana doble en un extremo se enchufa directamente en el Handyprobe HP3. Los otros dos extremos cuentan con un conector banana de 4 mm, en los que se pueden enchufar puntas de prueba, pinzas o sondas específicas para la aplicación.

El Cable de Medición TP-C812A es muy flexible, utiliza un aislamiento de silicona resistente al calor y conectores banana protegidos.

Alta CMRR

El especialmente diseñado Cable de Medición TP-C812A tiene una alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR), es muy insensible a las señales de interferencia externa. Los dos extremos se pueden colocar a más de dos metros de distancia, recogiendo muy poca interferencia. La interferencia externa se suprime muy bien gracias a la construcción especial del Cable de Medición TP-C812A. Medir entre dos puntos distantes ahora es posible.

Manual de usuario

Aplicaciones

Característica	Valor
Conector (lado instrumento)	Conectores banana dobles de 4 mm, rojo y negro, con cubierta
Conector (lado punto de prueba)	Conectores banana de 4 mm protegidos, rojo y negro
Ancho de banda	8 MHz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
Seguridad	CAT III, 1000 V, doble aislamiento
Longitud total	2000 mm
Longitud hasta la división	800 mm
Longitud de extremos individuales	1200 mm
Peso	75 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización