Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Cable de Medición TP-C812B

Código: TIE-C812B

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Alta Inmunidad al Ruido:** Diseño especial con alta CMRR para suprimir eficazmente la interferencia externa en mediciones diferenciales.
- **Flexibilidad de Medición:** Con 2 metros de longitud total y extremos de 1.2 metros, permite medir entre puntos de prueba distantes.
- **Construcción Duradera:** Aislamiento de silicona flexible y resistente al calor, con conectores banana protegidos para una larga vida útil.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El Cable de Medición TP-C812B es un cable de medicamento diferencial de bajo ruido diseñado para ser utilizado con el WiFiScope WS6 DIFF, WiFiScope WS4 DIFF, Handyscope HS6 DIFF y Handyscope HS4 DIFF. Este cable de 2 metros de largo se divide en dos extremos individuales de 1,2 metros cada uno. El conector BNC en un extremo se conecta directamente al osciloscopio. Los otros dos extremos cuentan con un conector banana de 4 mm, en los que se pueden enchufar puntas de prueba, pinzas o sondas específicas para la aplicación.

El Cable de Medición TP-C812B es muy flexible, utiliza un aislamiento de silicona resistente al calor y conectores banana protegidos.

Alta CMRR

El especialmente diseñado Cable de Medición TP-C812B tiene una alta Relación de Rechazo de Modo Común (CMRR), es muy insensible a las señales de interferencia externa. Los dos extremos se pueden colocar a más de dos metros de distancia, recogiendo muy poca interferencia. La interferencia externa se suprime muy bien gracias a la construcción especial del Cable de Medición TP-C812B. Medir entre dos puntos distantes ahora es posible.

Manual de usuario

Aplicaciones

Característica	Valor
Conectores (instrumento)	Conector BNC aislado
Conectores (punto de prueba)	Conectores banana de 4 mm protegidos, rojo y negro

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
Ancho de banda	7 MHz
Seguridad	1000 V, doble aislamiento
Longitud total	2000 mm
Longitud hasta la división	800 mm
Longitud de extremos individuales	1200 mm
Peso	80 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización