Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Atenuador diferencial tp-da10 - tp-da10-hs4-diff

Código: TIE-DA10-HS4-DIFF

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Atenuación diferencial 10:1:**Reduce la señal de entrada diez veces, permitiendo medir voltajes más altos de forma segura y precisa.
- **DiseÑo Específico para Instrumentos:**Ajustado específicamente para los osciloscopios diferenciales TiePie, garantizando la máxima precisión sin errores de medición.
- **Fácil de Usar:**Se conecta directamente a la entrada BNC del instrumento para una instalación rápida y sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Descripción General

El **Atenuador diferencial TP-DA10** es un atenuador diferencial 1:10, especialmente diseñado para ser utilizado con los osciloscopios diferenciales de TiePie como el WiFiScope WS4 DIFF y Handyscope HS4 DIFF.

Debido a las entradas diferenciales de estos instrumentos, un atenuador estándar o una sonda de osciloscopio atenuadora no puede ser utilizada sin introducir errores de medicamento. En su lugar, se requiere un atenuador diferencial.

El **Atenuador diferencial TP-DA10** puede colocarse simplemente directamente en la entrada del instrumento y el cable de medicamento en el otro extremo del atenuador.

Consulte la galería de imágenes para ver el atenuador en uso.

Aplicaciones

Característica	Valor
Atenuación	10 x, diferencial
Ancho de banda	25 MHz
Tensión máxima de entrada	300 V
Impedancia	10 MΩ // 15 pF
Conector de entrada	BNC hembra
Conector de salida	BNC macho
Dimensiones (L x Ø)	79 x 19 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	Valor
Peso	30 g

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización