Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Módulo de Sincronización Inalámbrica Multi-Instrumento WCMI - WCMI-8-Set

Código: TIE-WCMI-8-SET

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

- **Sincronización Inalámbrica:**Combine y sincronice dos o más osciloscopios a través de una conexión RF, con un alcance de hasta 400 metros.
- **Múltiples puntos de medicina:**Mida señales en múltiples puntos distantes de forma sincronizada, como si se tratara de un solo instrumento.
- **Conectar y usar:**El software Multi Channel detecta automáticamente los módulos WCMI y combina los instrumentos en un único osciloscopio.

Especificaciones técnicas

Descripción

El Módulo de Sincronización Inalámbrica Multi-Instrumento WCMI permite combinar y sincronizar dos o más WiFiScopes o Handyscopes a través de una conexión de disparo inalámbrica por RF. Los osciloscopios pueden estar separados hasta 400 m entre sí.

El WCMI es compatible con WiFiScope WS6 DIFF, WiFiScope WS6, WiFiScope WS5, Handyscope HS6 y Handyscope HS5.

El WCMI está disponible en dos modelos: WCMI - 8, para la banda de 868 MHz, región Europa, y WCMI - 9, para la banda de 915 MHz, región América. Están disponibles como módulo único y como conjunto de dos módulos. Para combinar y sincronizar osciloscopios, se requiere un mínimo de 2 módulos WCMI.

Funcionalidades

- Fácil expansionón del número de canales de entrada.
- Conexión inalámbrica precisa que comparte señales de disparo.
- Medición sincronizada de múltiples puntos a gran distancia sin largos cableados.
- El software Multi Channel detecta y combina automáticamente los instrumentos.

Manual

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Característica	WCMI - 8 (Europa)	WCMI - 9 (América)
Característica	WCMI - 8 (Europa)	WCMI - 9 (América)
Frecuencia	868 MHz	915 MHz
Potencia de transmisión	14 dBm	
Alcance	400 m	
Conector de instrumento	D-sub macho de 9 pines	
Conector de antena	SMA hembra	
Dimensiones (Módulo)	73 x 34 x 20 mm	
Peso (Módulo)	33 g	
Consumo de energía	30 mA, desde conector de extensión	
Sincronicidad del reloj	≤ 1 ppm típico ≤ 0,2 ppm	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización